



|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>Lista nº</b>   | <b>46</b>       |
| <b>Aplicación</b> | <b>06-03-25</b> |

**Aplicaciones:** Para soldar uniones Cu-Cu y Cu-Latón. Autodecapante Cu-Cu. Utilizar decapante con Cu-Latón

### Soldadura fuerte - aleaciones base cobre fósforo (CuP) / cobre fósforo con plata (CuP Ag) / plata (Ag)

| Aleaciones | Tipo Varilla | Ø            | Según normas        | Composición % |    |     |      |       | Intervalo de fusión °C | Temp. de trabajo °C | Contenido | Código | €/ud.         |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|----|-----|------|-------|------------------------|---------------------|-----------|--------|---------------|
|            |              |              |                     | Ag            | Cu | P   | Zn   | Sn    |                        |                     |           |        |               |
| CALUZ-P    | Desnudas     | 2,0 x 500 mm | L-CuP8 (DIN 8513)   |               | 92 | 8   |      |       | 710-770                | 720                 | 500 Grs   | 225110 | <b>31,92</b>  |
| AG-5 P     | Desnudas     |              | L-Ag 5 P (DIN 8513) | 5,0           | 89 | 6,0 |      |       | 645-815                | 710                 |           | 225111 | <b>135,16</b> |
| AG-25      | Desnudas     |              | Ag 125 (ISO 17672)  | 25,0          | 40 |     | 33,0 | 2,0   | 680-760                | 750                 |           | 225125 | <b>239,56</b> |
| AG-25 U    | Recubiertas  |              |                     |               |    |     |      |       |                        |                     | 200 Grs   | 225122 | <b>190,20</b> |
| AG-30      | Desnudas     |              | Ag 130 (ISO 17672)  | 30,0          | 36 |     | 32,0 | 2,0   | 665-755                | 740                 |           | 225126 | <b>283,20</b> |
| AG-30 U    | Recubiertas  |              |                     |               |    |     |      |       |                        |                     |           | 225127 | <b>223,12</b> |
| AG-34      | Desnudas     | 2,0 x 500 mm | Ag 134 (ISO 17672)  | 34,0          | 36 |     | 27,5 | 2,50% | 630-730                | 710                 |           | 225114 | <b>318,08</b> |
| AG-34 U    | Recubiertas  |              |                     |               |    |     |      |       |                        |                     |           | 225115 | <b>249,40</b> |
| AG-40      | Desnudas     |              | Ag 140 (ISO 17672)  | 40,0          | 30 |     | 28,0 | 2,0   | 650-710                | 690                 |           | 225128 | <b>370,48</b> |
| AG-40 U    | Recubiertas  |              |                     |               |    |     |      |       |                        |                     |           | 225129 | <b>288,88</b> |
| AG-45      | Desnudas     |              | Ag 145 (ISO 17672)  | 45,0          | 27 |     | 25,5 | 2,5   | 640-680                | 670                 |           | 225136 | <b>414,12</b> |
| AG-45 U    | Recubiertas  |              |                     |               |    |     |      |       |                        |                     |           | 225137 | <b>321,80</b> |

**Aplicaciones:** Para soldar tanto conexiones Al-Al como Al-Cu y Al-Latón. Fácil de usar. Para refrigeración y aire acondicionado. Tanto en fabricación, instalación como reparación.

### Soldadura fuerte - aleación base zinc aluminio plata (ZnAlAg)

| Aleaciones | Especificaciones               | Ø      | Según normas      | Composición % |       |       | Intervalo de fusión °C | Temp. de trabajo °C | Contenido       | Código | €/ud.         |
|------------|--------------------------------|--------|-------------------|---------------|-------|-------|------------------------|---------------------|-----------------|--------|---------------|
|            |                                |        |                   | Ag            | Zn    | Al    |                        |                     |                 |        |               |
| ZnAlAg4    | Hilo con Decapante Incorporado | 2,0 mm | L-CuP8 (DIN 8513) | 4,0           | 78-79 | 17-18 | 440-470                | 450                 | Rollo 5 Metros  | 205217 | <b>177,00</b> |
|            |                                |        |                   |               |       |       |                        |                     | Rollo 10 Metros | 205218 | <b>337,00</b> |